

DOC FOR CONVENTIONAL IS MCP AND WCP			
Declaration of Conformity	English		2-3
Dichiarazione di conformità	Italiano		4-5
Declaración de Conformidad	Español		6-7
Konformitätserklärung	Deutsch		8-9
Déclaration de conformité	Français		10-11
Declaração de conformidade	Português		12-13
Försäkran om överensstämmelse	Svenska		14-15
Vaatimustenmukaisuusvakuutus	Suomi		16-17
Megfelelőségi nyilatkozat	Magyar		18-19
Deklaracja zgodności	Polski		20-21
Izjava o skladnosti	Hrvatski		22-23
Declarație de conformitate	Română		24-25
Prohlášení o shodě	Česky		26-27
Декларация за съответствие	български език		28-29
Atitikties deklaracija	Lietuvių		30-31
Vastavusdeklaratsioon	Eesti keel		32-33
Δήλωση συμμόρφωσης	Ελληνικά		34-35
Izjava o skladnosti	Slovenščina		36-37
Atbilstības deklarācija	Latviešu		38-39
Vyhlasenie o zhode	Slovensky		40-41

EU DECLARATION OF CONFORMITY



Product Type: Intrinsically safe conventional manual call point for indoor & outdoor



Manufacturer: KAC Alarm Company Limited ,
KAC House, Thornhill Road,
North Moons Moat,
Redditch,
B98 9ND,
UK

This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Products:

Model No	Description	Variants
MCP1A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Intrinsically safe manual call point - Indoor	
MCP1B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Intrinsically safe manual call point - Indoor	
MCP2A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Intrinsically safe manual call point - Indoor	
MCP2B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Intrinsically safe manual call point - Indoor	
MCP3A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Intrinsically safe manual call point - Indoor	
MCP4A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Intrinsically safe manual call point - Indoor	
WCP1A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Intrinsically safe manual call point - Outdoor	
WCP1B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Intrinsically safe manual call point - Outdoor	
WCP2A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Intrinsically safe manual call point - Outdoor	
WCP2B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Intrinsically safe manual call point - Outdoor	
WCP3A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Intrinsically safe manual call point - Outdoor	
WCP4A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Intrinsically safe manual call point - Outdoor	

Where:

- [a] Indicates colour: R = Red (EN 54-11); B = Blue; Y = Yellow; G = Green; W = White
- [bcd] In line resistor value: 001 = clean contacts; 039 to 4K7 (Equates to 39ohms to 4.7Kohms)
- [e] Mounting Option: S = Surface Mount; F = Flush Mount
- [f] Element Type: F = Flexible Plastic; G =Glass
- [ghij] KAC customer Code: Value from A000 to Z999 or STCK for stock item
- [kl] Marking Options: Vary by customer

Ancillaries:

- SR Surface mounting box
- SR1T Surface mounting box c/w 1 terminal
- SR2T Surface mounting box c/w 2 terminals
- SR3T Surface mounting box c/w 3 terminals
- SR4T Surface mounting box c/w 4 terminals
- ETT European terminal tray ETT1,2 &3
- L Earth Continuity link
- PTR Pattress PTR, PTRE, PTR2T,PTR3T & PTR3TE.

EU DECLARATION OF CONFORMITY



The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:	
EMC Directive 2014/30/EU:	
Relevant Harmonised Standards	EN 50130-4: 2011
	EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC: 2012
ROHS Directive 2011/65/EU	
Relevant Harmonised Standards	EN 50581: 2012
ATEX Directive 2014/34/EU	
Relevant Harmonised Standards	BS EN IEC 60079-0:2018
	EN 600079-11: 2012
	BS EN 60079-26:2015
Notified Body:	SIRA
Notified Body No:	2813
Rating:	Ex II 1G Ex ia IIC T4 Ga Ta = -10°C to +55°C (MCP) Ex ia IIC T4 Ga Ta = -20°C to +70°C (WCP)

Signed

For and on behalf of: KAC ALARM COMPANY
Name: Mark Wainwright
Function: Site Leader
Date and place of issue: 02/02/2021

EU DECLARATION OF CONFORMITY



Tipo di prodotto: Avvisatore d'incendio manuale convenzionale a sicurezza intrinseca,
per uso al chiuso e all'aperto



Produttore: KAC Alarm Company Limited ,
KAC House, Thornhill Road,
North Moons Moat,
Redditch,
B98 9ND,
Regno Unito

Questa dichiarazione è stata rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del produttore.

Prodotti:

N. modello	Descrizione	Varianti
MCP1A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Avvisatore d'incendio manuale a sicurezza intrinseca - Ambienti al chiuso	
MCP1B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Avvisatore d'incendio manuale a sicurezza intrinseca - Ambienti al chiuso	
MCP2A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Avvisatore d'incendio manuale a sicurezza intrinseca - Ambienti al chiuso	
MCP2B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Avvisatore d'incendio manuale a sicurezza intrinseca - Ambienti al chiuso	
MCP3A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Avvisatore d'incendio manuale a sicurezza intrinseca - Ambienti al chiuso	
MCP4A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Avvisatore d'incendio manuale a sicurezza intrinseca - Ambienti al chiuso	
WCP1A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Avvisatore d'incendio manuale a sicurezza intrinseca - Ambienti all'aperto	
WCP1B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Avvisatore d'incendio manuale a sicurezza intrinseca - Ambienti all'aperto	
WCP2A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Avvisatore d'incendio manuale a sicurezza intrinseca - Ambienti all'aperto	
WCP2B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Avvisatore d'incendio manuale a sicurezza intrinseca - Ambienti all'aperto	
WCP3A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Avvisatore d'incendio manuale a sicurezza intrinseca - Ambienti all'aperto	
WCP4A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Avvisatore d'incendio manuale a sicurezza intrinseca - Ambienti all'aperto	
Dove: [a] Indica il colore: R = Rosso (EN 54-11); B = Blu; Y = Giallo; G = Verde; W = Bianco [bcd] Valore resistenza in linea: 001 = contatti puliti; da 039 a 4K7 (equivale a 39 ohm - 4,7 Kohm) [e] Opzione di montaggio: S = Montaggio su superficie; F = Montaggio a incasso [f] Tipo elemento: F = Plastica flessibile; G = Vetro [ghij] Codice cliente KAC Valore da A000 a Z999 o STCK per articolo in magazzino [kl] Opzioni marcatura: Variano in base al cliente		

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Honeywell

Accessori:

- SR Scatola per il montaggio esterno
- SR1T Scatola per il montaggio esterno c/w 1 morsetto
- SR2T Scatola per il montaggio esterno c/w 2 morsetti
- SR3T Scatola per il montaggio esterno c/w 3 morsetti
- SR4T Scatola per il montaggio esterno c/w 4 morsetti
- ETT Morsettiera europea ETT1, 2 e 3
- L Collegamento di messa a terra
- PTR Supporto PTR, PTRE, PTR2T, PTR3T e PTR3TE.

L'oggetto della dichiarazione descritto in alto è conforme alle leggi di armonizzazione dell'Unione pertinenti:

Direttiva EMC 2014/30/UE:

Norme armonizzate pertinenti	EN 50130-4: 2011
	EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC: 2012

Direttiva ROHS 2011/65/UE

Norme armonizzate pertinenti	EN 50581: 2012
------------------------------	-----------------------

Direttiva ATEX 2014/34/UE

Norme armonizzate pertinenti	BS EN IEC 60079-0:2018
	EN 60079-11: 2012
	BS EN 60079-26:2015

Organismo notificato: **SIRA**

Organismo notificato n.: **2813**

Classificazione: **Ex II 1G**
Ex ia IIC T4 Ga Ta = -10°C to +55°C (MCP)
Ex ia IIC T4 Ga Ta = -20°C to +70°C (WCP)

Firma



Per e per conto di: KAC ALARM COMPANY

Nome: Mark Wainwright

Funzione: Direttore sede

Data e luogo di emissione: 02/02/2021

EU DECLARATION OF CONFORMITY



Tipo de producto: Pulsador de alarma manual convencional con seguridad intrínseca

para interiores y exteriores



Fabricante: KAC Alarm Company Limited ,
KAC House, Thornhill Road,
North Moons Moat,
Redditch,
B98 9ND,
Reino Unido

Esta declaración se emite bajo la total responsabilidad del fabricante.

Productos:

No. de modelo	Descripción	Variantes
MCP1A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Pulsador de alarma manual con seguridad intrínseca - Interiores	
MCP1B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Pulsador de alarma manual con seguridad intrínseca - Interiores	
MCP2A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Pulsador de alarma manual con seguridad intrínseca - Interiores	
MCP2B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Pulsador de alarma manual con seguridad intrínseca - Interiores	
MCP3A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Pulsador de alarma manual con seguridad intrínseca - Interiores	
MCP4A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Pulsador de alarma manual con seguridad intrínseca - Interiores	
WCP1A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Pulsador de alarma manual con seguridad intrínseca - Exteriores	
WCP1B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Pulsador de alarma manual con seguridad intrínseca - Exteriores	
WCP2A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Pulsador de alarma manual con seguridad intrínseca - Exteriores	
WCP2B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Pulsador de alarma manual con seguridad intrínseca - Exteriores	
WCP3A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Pulsador de alarma manual con seguridad intrínseca - Exteriores	
WCP4A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Pulsador de alarma manual con seguridad intrínseca - Exteriores	
Donde: [a] Indica color: R = Rojo (EN 54-11); B = Azul; Y = Amarillo; G = Verde; W = Blanco [bcd] Valor de resistencia de línea: 001 = contactos limpios; 039 a 4K7 (Igual a 39ohms a 4.7Kohms) [e] Opción de montaje: S = Montaje en superficie; F = Montaje empotrado [f] Tipo de elemento: F = Plástico flexible; G = Vidrio [ghij] Código de cliente KAC: Valores de A000 a Z999 o STCK para los productos en stock [kl] Opciones de marcado: Cambian según el cliente		

EU DECLARATION OF CONFORMITY



Accesorios:

- SR Caja para montaje en superficie
- SR1T Caja para montaje en superficie 1 terminal c/w
- SR2T Caja para montaje en superficie 2 terminales c/w
- SR3T Caja para montaje en superficie 3 terminales c/w
- SR4T Caja para montaje en superficie 4 terminales c/w
- ETT Bandeja de terminales europea ETT1, 2 y 3
- L Enlace de continuidad a tierra
- PTR Caja de conexiones empotrable PTR, PTRE, PTR2T, PTR3T y PTR3TE.

El objeto de la declaración mencionada anteriormente cumple con las leyes de armonización correspondientes de la Unión:

Directiva CEM 2014/30/EU:

Normativa armonizada correspondiente	EN 50130-4: 2011
	EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC: 2012

Directiva ROHS 2011/65/EU

Normativa armonizada correspondiente	EN 50581: 2012
--------------------------------------	-----------------------

Directiva ATEX 2014/34/EU

Normativa armonizada correspondiente	BS EN IEC 60079-0:2018
	EN 60079-11: 2012
	BS EN 60079-26:2015

Organismo notificado: **SIRA**

No. de organismo notificado: **2813**

Categoría: **Ex II 1G**
Ex ia IIC T4 Ga Ta = -10°C to +55°C (MCP)
Ex ia IIC T4 Ga Ta = -20°C to +70°C (WCP)

Firmado

En nombre y en interés de: KAC ALARM COMPANY

Nombre: Mark Wainwright

Función: Director de planta

Fecha y lugar de emisión: 02/02/2021

EU DECLARATION OF CONFORMITY



Produktart:

Eigensicherer Handfeuermelder für Grenzwertlinien zur Verwendung in Innenräumen und Außenbereichen



Hersteller:

KAC Alarm Company Limited ,
KAC House, Thornhill Road,
North Moons Moat,
Redditch,
B98 9ND,
Vereinigtes Königreich

Verantwortlich für die Erstellung dieser Erklärung ist allein der Hersteller.

Produkte:

Modellnr.	Beschreibung	Varianten
MCP1A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Eigensicherer Handfeuermelder - Innenräume	
MCP1B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Eigensicherer Handfeuermelder - Innenräume	
MCP2A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Eigensicherer Handfeuermelder - Innenräume	
MCP2B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Eigensicherer Handfeuermelder - Innenräume	
MCP3A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Eigensicherer Handfeuermelder - Innenräume	
MCP4A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Eigensicherer Handfeuermelder - Innenräume	
WCP1A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Eigensicherer Handfeuermelder - Außenbereiche	
WCP1B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Eigensicherer Handfeuermelder - Außenbereiche	
WCP2A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Eigensicherer Handfeuermelder - Außenbereiche	
WCP2B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Eigensicherer Handfeuermelder - Außenbereiche	
WCP3A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Eigensicherer Handfeuermelder - Außenbereiche	
WCP4A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Eigensicherer Handfeuermelder - Außenbereiche	

Wobei:

- [a] Gibt die Farbe an: R = rot (EN 54-11); B = blau; Y = gelb (yellow); G = grün; W = weiß
- [bcd] Linearer Widerstand: 001 = saubere Kontakte; 039 bis 4K7 (entspricht 39 Ohm bis 4,7 kOhm)
- [e] Montageoption: S = Aufputzmontage; F = Unterputzmontage
- [f] Elementart: F = Flexibler Kunststoff; G = Glas
- [ghij] KAC Kunden-Code: Wert zwischen A000 und Z999 oder STCK für Lagerartikel
- [kl] Markieroptionen: Unterschiedlich je nach Kunde

Zubehör:

- SR Aufputzmontage Sockelzusatz
- SR1T Aufputzmontage Sockelzusatz mit 1 Anschlussklemme
- SR2T Aufputzmontage Sockelzusatz mit 2 Anschlussklemmen
- SR3T Aufputzmontage Sockelzusatz mit 3 Anschlussklemmen
- SR4T Aufputzmontage Sockelzusatz mit 4 Anschlussklemmen
- ETT Europäischer Klemmenbehälter ETT1,2 &3
- L Erddurchgangsverbinding
- PTR Unterputz PTR, PTRE, PTR2T,PTR3T & PTR3TE.

EU DECLARATION OF CONFORMITY



Der oben beschriebene Gegenstand der Konformitätserklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:	
EMV-Richtlinie 2014/30/EU:	
Einschlägige harmonisierte Normen	EN 50130-4: 2011
	EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC: 2012
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU	
Einschlägige harmonisierte Normen	EN 50581: 2012
ATEX-Richtlinie 2014/34/EU	
Einschlägige harmonisierte Normen	BS EN IEC 60079-0:2018
	EN 60079-11: 2012
	BS EN 60079-26:2015
Benannte Stelle:	SIRA
Benannte Stelle Nr.:	2813
Schutzklasse:	Ex II 1G Ex ia IIC T4 Ga Ta = -10°C to +55°C (MCP) Ex ia IIC T4 Ga Ta = -20°C to +70°C (WCP)

Unterzeichnet

Für und im Namen von: KAC ALARM COMPANY
Name: Mark Wainwright
Tätigkeit: Standortleiter
Datum und Ort der Ausgabe: 02/02/2021

EU DECLARATION OF CONFORMITY



Type de produit : Point de rappel manuel conventionnel à sécurité intrinsèque pour une utilisation en intérieur et en extérieur



Fabricant : KAC Alarm Company Limited ,
KAC House, Thornhill Road,
North Moons Moat,
Redditch,
B98 9ND,
Royaume-Uni

La présente déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Produits :

N° de modèle	Description	Variantes
MCP1A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Point de rappel manuel à sécurité intrinsèque - Intérieur	
MCP1B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Point de rappel manuel à sécurité intrinsèque - Intérieur	
MCP2A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Point de rappel manuel à sécurité intrinsèque - Intérieur	
MCP2B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Point de rappel manuel à sécurité intrinsèque - Intérieur	
MCP3A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Point de rappel manuel à sécurité intrinsèque - Intérieur	
MCP4A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Point de rappel manuel à sécurité intrinsèque - Intérieur	
WCP1A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Point de rappel manuel à sécurité intrinsèque - Extérieur	
WCP1B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Point de rappel manuel à sécurité intrinsèque - Extérieur	
WCP2A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Point de rappel manuel à sécurité intrinsèque - Extérieur	
WCP2B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Point de rappel manuel à sécurité intrinsèque - Extérieur	
WCP3A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Point de rappel manuel à sécurité intrinsèque - Extérieur	
WCP4A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Point de rappel manuel à sécurité intrinsèque - Extérieur	

Où :

- [a] Indique la couleur : R = rouge (EN 54-11) ; B = bleu ; Y = jaune ; G = vert ; W = blanc
- [bcd] Valeur de la résistance en ligne : 001 = contacts sans potentiel ; 039 à 4K7 (équivalent à une valeur de 39 ohms à 4,7 Kohms)
- [e] Option de montage : S = montage en surface ; F = montage encastré
- [f] Type d'élément : F = plastique flexible ; G = verre
- [ghij] Code de client KAC : Valeur de A000 à Z999 ou STCK pour un article en stock
- [kl] Options de marquage : varient selon le client

EU DECLARATION OF CONFORMITY



Accessoires :

- Boîtier de montage en surface SR
- Boîtier de montage en surface SR1T comprenant 1 borne
- Boîtier de montage en surface SR2T comprenant 2 bornes
- Boîtier de montage en surface SR3T comprenant 3 bornes
- Boîtier de montage en surface SR4T comprenant 4 bornes
- Bornier ETT européen ETT1, 2 et 3
- Conducteur de continuité de terre L
- Plafonnier de dérivation PTR, PTR, PTRE, PTR2T, PTR3T et PTR3TE.

L'objet de la déclaration présentée ci-dessous est conforme à la législation d'harmonisation pertinente de l'Union européenne :

Directive CEM 2014/30/UE :

Normes harmonisées concernées	EN 50130-4: 2011
	EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC: 2012

Directive ROHS 2011/65/UE

Normes harmonisées concernées	EN 50581: 2012
-------------------------------	-----------------------

Directive ATEX 2014/34/UE

Normes harmonisées concernées	BS EN IEC 60079-0:2018
	EN 60079-11: 2012
	BS EN 60079-26:2015

Organe notifié : **SIRA**

N° de l'organe notifié : **2813**

Caractéristiques nominales : **Ex II 1G**
Ex ia IIC T4 Ga Ta = -10°C to +55°C (MCP)
Ex ia IIC T4 Ga Ta = -20°C to +70°C (WCP)

Signé

Pour le compte de : KAC ALARM COMPANY

Nom : Mark Wainwright

Fonction : Responsable du site

Date et lieu de délivrance : 02/02/2021

EU DECLARATION OF CONFORMITY



Tipo de produto: Ponto de chamada de comando manual intrinsecamente seguro para espaços interiores e exteriores



Fabricante: KAC Alarm Company Limited ,
KAC House, Thornhill Road,
North Moons Moat,
Redditch,
B98 9ND,
Reino Unido

Esta declaração é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.

Produtos:

N.º de modelo	Descrição	Variante
MCP1A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Ponto de chamada de comando manual intrinsecamente seguro - Espaços interiores	
MCP1B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Ponto de chamada de comando manual intrinsecamente seguro - Espaços interiores	
MCP2A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Ponto de chamada de comando manual intrinsecamente seguro - Espaços interiores	
MCP2B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Ponto de chamada de comando manual intrinsecamente seguro - Espaços interiores	
MCP3A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Ponto de chamada de comando manual intrinsecamente seguro - Espaços interiores	
MCP4A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Ponto de chamada de comando manual intrinsecamente seguro - Espaços interiores	
WCP1A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Ponto de chamada de comando manual intrinsecamente seguro - Espaços exteriores	
WCP1B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Ponto de chamada de comando manual intrinsecamente seguro - Espaços exteriores	
WCP2A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Ponto de chamada de comando manual intrinsecamente seguro - Espaços exteriores	
WCP2B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Ponto de chamada de comando manual intrinsecamente seguro - Espaços exteriores	
WCP3A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Ponto de chamada de comando manual intrinsecamente seguro - Espaços exteriores	
WCP4A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Ponto de chamada de comando manual intrinsecamente seguro - Espaços exteriores	

Onde:

- [a] Indica a cor: R = vermelho (EN 54-11); B = azul; Y = amarelo; G = verde; W = branco
- [bcd] Valor do resistor em linha: 001 = contactos limpos; 039 a 4K7 (equivale a 39 ohms a 4,7 kohms)
- [e] Opção de montagem: S = montagem de superfície; F = montagem embutida
- [f] Tipo de elemento: F = plástico flexível; G = vidro
- [ghij] Código do cliente KAC: Valor de A000 a Z999 ou STCK para item de stock
- [kl] Opções de marcação: Variam segundo o cliente

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Honeywell

Acessórios:

- SR Caixa de montagem de superfície
- SR1T Caixa de montagem de superfície com 1 terminal
- SR2T Caixa de montagem de superfície com 2 terminais
- SR3T Caixa de montagem de superfície com 3 terminais
- SR4T Caixa de montagem de superfície com 4 terminais
- ETT Suporte de terminais europeu, ETT1, 2 e 3
- L Continuidade da ligação à terra
- PTR Caixa de encastrar PTR, PTRE, PTR2T, PTR3T & PTR3TE.

O objeto da declaração descrita acima está em conformidade com a legislação de harmonização relevante da União:

Diretiva CEM 2014/30/UE:

Normas harmonizadas relevantes	EN 50130-4: 2011
	EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC: 2012

Diretiva RSP 2011/65/UE

Normas harmonizadas relevantes	EN 50581: 2012
--------------------------------	-----------------------

Diretiva ATEX 2014/34/UE

Normas harmonizadas relevantes	BS EN IEC 60079-0:2018
	EN 60079-11: 2012
	BS EN 60079-26:2015

Organismo notificado: **SIRA**

N.º de organismo notificado: **2813**

Classificação: **Ex II 1G**
Ex ia IIC T4 Ga Ta = -10°C to +55°C (MCP)
Ex ia IIC T4 Ga Ta = -20°C to +70°C (WCP)

Assinado



Em nome e por conta de: **KAC ALARM COMPANY**

Nome: **Mark Wainwright**

Função: **Líder principal**

Data e local de emissão: **02/02/2021**

EU DECLARATION OF CONFORMITY



Produkttyp: Egensäkert konventionellt manuellt utlösningssdon för inom- och utomhusbruk



Tillverkare: KAC Alarm Company Limited,
KAC House, Thornhill Road,
North Moons Moat,
Redditch,
B98 9ND,
Storbritannien

Denna försäkran utfärdas under tillverkarens eget ansvar.

Produkter:

Modellnr	Beskrivning	Varianter
MCP1A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Egensäkert konventionellt manuellt utlösningssdon – inomhus	
MCP1B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Egensäkert konventionellt manuellt utlösningssdon – inomhus	
MCP2A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Egensäkert konventionellt manuellt utlösningssdon – inomhus	
MCP2B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Egensäkert konventionellt manuellt utlösningssdon – inomhus	
MCP3A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Egensäkert konventionellt manuellt utlösningssdon – inomhus	
MCP4A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Egensäkert konventionellt manuellt utlösningssdon – inomhus	
WCP1A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Egensäkert konventionellt manuellt utlösningssdon – utomhus	
WCP1B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Egensäkert konventionellt manuellt utlösningssdon – utomhus	
WCP2A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Egensäkert konventionellt manuellt utlösningssdon – utomhus	
WCP2B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Egensäkert konventionellt manuellt utlösningssdon – utomhus	
WCP3A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Egensäkert konventionellt manuellt utlösningssdon – utomhus	
WCP4A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Egensäkert konventionellt manuellt utlösningssdon – utomhus	
Var: [a] Anger färg: R = Röd (EN 54-11); B = Blå; Y = Gul; G = Grön; W = Vit [bcd] Seriekopplat resistorvärde: 001 = fria kontakter; 039 till 4K7 (Motsvarar 39–4,7K ohm) [e] Monteringsalternativ: S = Ytmontering; F = Infälld montering [f] Elementtyp: F = Flexibel plast; G = Glas [ghij] KAC-kundkod: Värde från A000 till Z999 eller STCK för lagerobjekt [kl] Märkningsalternativ: Varierar efter kund		

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Honeywell

Tillbehör:

- SR ytmonterad dosa
- SR1T ytmonterad dosa med 1 terminal
- SR2T ytmonterad dosa med 2 terminaler
- SR3T ytmonterad dosa med 3 terminaler
- SR4T ytmonterad dosa med 4 terminaler
- ETT europeisk terminalbricka ETT1, 2 och 3
- L jordkontinuitetslänk
- PTR väggdosa PTR, PTRE, PTR2T, PTR3T och PTR3TE.

Målet med försäkran som beskrivs ovan är överensstämmelse med unionens relevanta harmoniseringslagar:

EMC-direktivet 2014/30/EG:

Relevanta harmoniserade standarder

EN 50130-4: 2011

EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC: 2012

ROHS-direktivet 2011/65/EG

Relevanta harmoniserade standarder

EN 50581: 2012

ATEX-direktivet 2014/34/EG

Relevanta harmoniserade standarder

BS EN IEC 60079-0:2018

EN 60079-11: 2012

BS EN 60079-26:2015

Anmält organ:

SIRA

Anmält organnr:

2813

Klassificering:

Ex II 1G

Ex ia IIC T4 Ga Ta = -10°C to +55°C (MCP)

Ex ia IIC T4 Ga Ta = -20°C to +70°C (WCP)

Signerat



För och åt:

KAC ALARM COMPANY

Namn:

Mark Wainwright

Befattning:

Platschef

Datum och plats för utfärdandet:

02/02/2021

EU DECLARATION OF CONFORMITY



Tuotetyyppi: Luonnostaan vaaraton perinteinen palopainike sisä- ja ulkokäyttöön



Valmistaja: KAC Alarm Company Limited,
KAC House, Thornhill Road,
North Moons Moat,
Redditch,
B98 9ND,
Iso-Britannia

Tämä vakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Tuotteet:

Mallinro	Kuvaus	Versiot
MCP1A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Luonnostaan vaaraton palopainike - sisäkäyttö	
MCP1B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Luonnostaan vaaraton palopainike - sisäkäyttö	
MCP2A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Luonnostaan vaaraton palopainike - sisäkäyttö	
MCP2B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Luonnostaan vaaraton palopainike - sisäkäyttö	
MCP3A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Luonnostaan vaaraton palopainike - sisäkäyttö	
MCP4A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Luonnostaan vaaraton palopainike - sisäkäyttö	
WCP1A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Luonnostaan vaaraton palopainike - ulkokäyttö	
WCP1B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Luonnostaan vaaraton palopainike - ulkokäyttö	
WCP2A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Luonnostaan vaaraton palopainike - ulkokäyttö	
WCP2B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Luonnostaan vaaraton palopainike - ulkokäyttö	
WCP3A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Luonnostaan vaaraton palopainike - ulkokäyttö	
WCP4A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Luonnostaan vaaraton palopainike - ulkokäyttö	
Jossa: [a] Ilmoittaa värin: R = punainen (EN 54-11); B = sininen; Y = keltainen; G = vihreä; W = valkoinen [bcd] Linjaresistorin arvo: 001 = vapaat kontaktit; 039-4K7 (vastaa 39 ohmia – 47 kilo-ohmia) [e] Asennustyyppi: S = pinta; F = upotettu [f] Elementtityyppi: F = joustava muovi; G = lasi [ghij] KAC-asiakaskoodi: Arvo A000-Z999 tai STCK jos kyseessä vakio-osa [kl] Merkintävaihtoehdot: Vaihtelee asiakaskohtaisesti		
Lisätarvikkeet: <ul style="list-style-type: none">• SR Pinta-asennuskotelo• SR1T Pinta-asennuskotelo sis. 1 pääte• SR2T Pinta-asennuskotelo sis. 2 päätettä• SR3T Pinta-asennuskotelo sis. 3 päätettä• SR4T Pinta-asennuskotelo sis. 4 päätettä• ETT eurooppalainen päätealusta ETT1, 2 ja 3• L maadoituskytkentä• PTR asennuslevy PTR, PTRE, PTR2T, PTR3T ja PTR3TE.		

EU DECLARATION OF CONFORMITY



Yllä olevan vakuutuksen kohde on vastaavan yhdenmukaistetun unionin lainsäädännön mukainen:	
EMC-direktiivi 2014/30/EU:	
Vastaavat yhdenmukaistetut standardit	EN 50130-4: 2011
	EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC: 2012
ROHS-direktiivi 2011/65/EU	
Vastaavat yhdenmukaistetut standardit	EN 50581: 2012
ATEX-direktiivi 2014/34/EU	
Vastaavat yhdenmukaistetut standardit	BS EN IEC 60079-0:2018
	EN 60079-11: 2012
	BS EN 60079-26:2015
Ilmoitettu laitos:	SIRA
Ilmoitetun laitoksen numero:	2813
Luokitus:	Ex II 1G Ex ia IIC T4 Ga Ta = -10°C to +55°C (MCP) Ex ia IIC T4 Ga Ta = -20°C to +70°C (WCP)

Allekirjoittanut

yrittäjän puolesta: KAC ALARM COMPANY
Nimi: Mark Wainwright
Asema: Toimipaikan johtaja
Päiväys ja antopaikka: 02/02/2021

EU DECLARATION OF CONFORMITY



Termék típusa: Gyújtószikramentes hagyományos manuális hívópont beltéri és kültéri
használatra



Gyártó: KAC Alarm Company Limited,
KAC House, Thornhill Road,
North Moons Moat,
Redditch,
B98 9ND,
Egyesült Királyság

A jelen nyilatkozat a gyártó kizárólagos felelőssége.

Termékek:

Modellszám	Leírás	Változatok
MCP1A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Gyújtószikramentes manuális hívópont - beltéri	
MCP1B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Gyújtószikramentes manuális hívópont - beltéri	
MCP2A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Gyújtószikramentes manuális hívópont - beltéri	
MCP2B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Gyújtószikramentes manuális hívópont - beltéri	
MCP3A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Gyújtószikramentes manuális hívópont - beltéri	
MCP4A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Gyújtószikramentes manuális hívópont - beltéri	
WCP1A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Gyújtószikramentes manuális hívópont - kültéri	
WCP1B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Gyújtószikramentes manuális hívópont - kültéri	
WCP2A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Gyújtószikramentes manuális hívópont - kültéri	
WCP2B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Gyújtószikramentes manuális hívópont - kültéri	
WCP3A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Gyújtószikramentes manuális hívópont - kültéri	
WCP4A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Gyújtószikramentes manuális hívópont - kültéri	

Hely:

[a] Színjelzés: R = Vörös (EN 54-11); B = Kék; Y = Sárga; G = Zöld; W = Fehér

[bcd] Belső ellenállási érték: 001 = üres érintkezők; 039-4K7 (39 Ohm és 4,7 KOhm közötti értékek felel meg)

[e] Rögzítési opció: S = Felszíni rögzítés; F = Süllyesztett rögzítés

[f] Elem típusa: F = Rugalmas műanyag; G = Üveg

[ghij] KAC ügyfélkód: Az érték A000 és Z999 közé eshet, illetve STCK a készleten lévő tételek esetén

[kl] Jelölési opciók: Ügyfél alapján eltérő lehet

Kiegészítők:

- SR felszíni rögzítésű doboz
- SR1T felszíni rögzítésű doboz, 1 csatlakozó
- SR2T felszíni rögzítésű doboz, 2 csatlakozó
- SR3T felszíni rögzítésű doboz, 3 csatlakozó
- SR4T felszíni rögzítésű doboz, 4 csatlakozó
- ETT európai csatlakozótálca ETT1,2 &3
- L földelő vezető csatlakozó
- PTR Pattress PTR, PTRE, PTR2T, PTR3T & PTR3TE.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Honeywell

A fenti nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályoknak:	
2014/30/EU elektromágneses kompatibilitási irányelv:	
Vonatkozó harmonizációs szabványok	EN 50130-4: 2011
	EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC: 2012
2011/65/EU veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó irányelv	
Vonatkozó harmonizációs szabványok	EN 50581: 2012
2014/34/EU ATEX-irányelv	
Vonatkozó harmonizációs szabványok	BS EN IEC 60079-0:2018
	EN 60079-11: 2012
	BS EN 60079-26:2015
Értesített szerv:	SIRA
Értesített szerv száma:	2813
Besorolás:	Ex II 1G Ex ia IIC T4 Ga Ta = -10°C to +55°C (MCP) Ex ia IIC T4 Ga Ta = -20°C to +70°C (WCP)

Alulírott



A következő nevében: KAC ALARM COMPANY
Név: Mark Wainwright
Beosztás: Helyszíni vezető
Kibocsátás dátuma és helye: 02/02/2021

Typ produktu: Iskrobezpieczny konwencjonalny ręczny ostrzegacz pożarowy do użytku wewnętrznego i zewnętrznego



Producent: KAC Alarm Company Limited ,
KAC House, Thornhill Road,
North Moons Moat,
Redditch,
B98 9ND,
Wielka Brytania

Niniejsza deklaracja została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Produkty:

Nr modelu	Opis	Rodzaje
MCP1A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Iskrobezpieczny ręczny ostrzegacz pożarowy – wewnętrzny	
MCP1B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Iskrobezpieczny ręczny ostrzegacz pożarowy – wewnętrzny	
MCP2A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Iskrobezpieczny ręczny ostrzegacz pożarowy – wewnętrzny	
MCP2B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Iskrobezpieczny ręczny ostrzegacz pożarowy – wewnętrzny	
MCP3A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Iskrobezpieczny ręczny ostrzegacz pożarowy – wewnętrzny	
MCP4A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Iskrobezpieczny ręczny ostrzegacz pożarowy – wewnętrzny	
WCP1A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Iskrobezpieczny ręczny ostrzegacz pożarowy – zewnętrzny	
WCP1B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Iskrobezpieczny ręczny ostrzegacz pożarowy – zewnętrzny	
WCP2A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Iskrobezpieczny ręczny ostrzegacz pożarowy – zewnętrzny	
WCP2B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Iskrobezpieczny ręczny ostrzegacz pożarowy – zewnętrzny	
WCP3A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Iskrobezpieczny ręczny ostrzegacz pożarowy – zewnętrzny	
WCP4A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Iskrobezpieczny ręczny ostrzegacz pożarowy – zewnętrzny	

Gdzie:

- [a] Oznaczenie koloru: R = czerwony (EN 54-11); B = niebieski; Y = żółty; G = zielony; W = biały
- [bcd] Wartość rezystora w połączeniu szeregowym: 001 = styki bezpotencjałowe; 039 – 4K7 (równowartość 39 Ω – 4,7 KΩ)
- [e] Opcje montażu: S = montaż powierzchniowy; F = montaż wpuszczany
- [f] Typ elementu: F = elastyczny plastik; G = szkło
- [ghij] Kod klienta KAC: wartość od A000 do Z999 albo STCK dla sprzedaży odręcznej
- [kl] Opcje oznaczeń: w zależności od klienta

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Honeywell

Urządzenia pomocnicze:

- SR – puszka do montażu powierzchniowego
- SR1T – puszka do montażu powierzchniowego z 1 zaciskiem
- SR2T – puszka do montażu powierzchniowego z 2 zaciskami
- SR3T – puszka do montażu powierzchniowego z 3 zaciskami
- SR4T – puszka do montażu powierzchniowego z 4 zaciskami
- ETT – puszka podtynkowa z zaciskami śrubowymi, ETT 1, 2 i 3
- L – podłączenie uziemienia
- PTR – puszka elektryczna, PTR, PTRE, PTR2T, PTR3T i PTR3TE.

Przedmiot niniejszej deklaracji opisany powyżej jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

Dyrektywa EMC 2014/30/UE:

Odpowiednie normy zharmonizowane

EN 50130-4: 2011

EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC: 2012

Dyrektywa RoHS 2011/65/UE

Odpowiednie normy zharmonizowane

EN 50581: 2012

Dyrektywa ATEX 2014/34/UE

Odpowiednie normy zharmonizowane

BS EN IEC 60079-0:2018

EN 60079-11: 2012

BS EN 60079-26:2015

Jednostka notyfikowana:

SIRA

Nr jednostki notyfikowanej:

2813

Klasyfikacja:

Ex II 1G

Ex ia IIC T4 Ga Ta = -10°C to +55°C (MCP)

Ex ia IIC T4 Ga Ta = -20°C to +70°C (WCP)

Podpis



W imieniu: KAC ALARM COMPANY

Imię i nazwisko: Mark Wainwright

Stanowisko: kierownik zakładu

Data i miejsce wydania: 02/02/2021

EU DECLARATION OF CONFORMITY



Vrsta proizvoda: Samosigurna konvencionalna ručna pozivna točka (IS MCP) za

unutarnju i vanjsku upotrebu



Proizvođač: KAC Alarm Company Limited,
KAC House, Thornhill Road,
North Moons Moat,
Redditch,
B98 9ND,
UK

Ova izjava izdaje se pod isključivom odgovornošću proizvođača.

Proizvodi:

Br. modela	Opis	Varijante
MCP1A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Samosigurna ručna pozivna točka – za unutra	
MCP1B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Samosigurna ručna pozivna točka – za unutra	
MCP2A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Samosigurna ručna pozivna točka – za unutra	
MCP2B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Samosigurna ručna pozivna točka – za unutra	
MCP3A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Samosigurna ručna pozivna točka – za unutra	
MCP4A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Samosigurna ručna pozivna točka – za unutra	
WCP1A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Samosigurna ručna pozivna točka – za van	
WCP1B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Samosigurna ručna pozivna točka – za van	
WCP2A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Samosigurna ručna pozivna točka – za van	
WCP2B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Samosigurna ručna pozivna točka – za van	
WCP3A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Samosigurna ručna pozivna točka – za van	
WCP4A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Samosigurna ručna pozivna točka – za van	

Gdje:

- [a] Označava boju: R = crvena (EN 54-11); B = plava; Y = žuta; G = zelena; W = bijela
- [bcd] Vrijednost linijskog otpornika: 001 = čisti kontakti; 039 do 4K7 (jednako 39 ohms do 4,7 Kohms)
- [e] Opcija montiranja: S = površinska montaža; F = ugradbena montaža
- [f] Vrsta elementa: F = fleksibilna plastika; G = staklo
- [ghij] Šifra kupca KAC: vrijednost od A000 do Z999 ili STCK za predmet na zalih
- [kl] Opcije označavanja: variraju prema kupcu

Pomoćni dodaci:

- SR površinska ugradna kutija
- SR1T površinska ugradna kutija koja dolazi s 1 terminalom
- SR2T površinska ugradna kutija koja dolazi s 2 terminala
- SR3T površinska ugradna kutija koja dolazi s 3 terminala
- SR4T površinska ugradna kutija koja dolazi s 4 terminala
- ETT europska ladica s terminalima ETT1, 2 i 3
- L priključak za kontinuirano uzemljenje
- PTR prekidači PTR, PTRE, PTR2T, PTR3T i PTR3TE.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Honeywell

Predmet prethodno opisane izjave u skladu je s mjerodavnim zakonodavstvom Unije za usklađivanje:	
Direktiva EMC 2014/30/EU:	
Mjerodavne usklađene norme:	EN 50130-4: 2011
	EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC: 2012
Direktiva ROHS 2011/65/EU	
Mjerodavne usklađene norme:	EN 50581: 2012
Direktiva ATEX 2014/34/EU	
Mjerodavne usklađene norme:	BS EN IEC 60079-0:2018
	EN 600079-11: 2012
	BS EN 60079-26:2015
Obaviješteno tijelo:	SIRA
Br. obaviještenog tijela:	2813
Razred:	Ex II 1G Ex ia IIC T4 Ga Ta = -10°C to +55°C (MCP) Ex ia IIC T4 Ga Ta = -20°C to +70°C (WCP)

Potpisano



Za i u ime: KAC ALARM COMPANY
Ime: Mark Wainwright
Funkcija: Voditelj na lokaciji
Datum i mjesto izdavanja: 02/02/2021

EU DECLARATION OF CONFORMITY

**Tipul produsului:**

Punct de apel manual convențional cu siguranță intrinsecă
pentru interior și exterior

**Producător:**

KAC Alarm Company Limited,
KAC House, Thornhill Road,
North Moons Moat,
Redditch,
B98 9ND,
Marea Britanie

Prezenta declarație este emisă pe responsabilitatea exclusivă a producătorului.

Produse:

Nr. model	Descriere	Versiuni
MCP1A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Punct de apel manual cu siguranță intrinsecă - Interior	
MCP1B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Punct de apel manual cu siguranță intrinsecă - Interior	
MCP2A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Punct de apel manual cu siguranță intrinsecă - Interior	
MCP2B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Punct de apel manual cu siguranță intrinsecă - Interior	
MCP3A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Punct de apel manual cu siguranță intrinsecă - Interior	
MCP4A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Punct de apel manual cu siguranță intrinsecă - Interior	
WCP1A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Punct de apel manual cu siguranță intrinsecă - Exterior	
WCP1B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Punct de apel manual cu siguranță intrinsecă - Exterior	
WCP2A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Punct de apel manual cu siguranță intrinsecă - Exterior	
WCP2B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Punct de apel manual cu siguranță intrinsecă - Exterior	
WCP3A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Punct de apel manual cu siguranță intrinsecă - Exterior	
WCP4A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Punct de apel manual cu siguranță intrinsecă - Exterior	
Unde: [a] Indică culoarea: R = Roșu (EN 54-11); B = Albastru; Y = Galben; G = Verde; W = Alb [bcd] Valoarea rezistorului în linie: 001 = contacte curate; 039 la 4K7 (Echivalează cu 39 ohmi la 4,7 Kohmi) [e] Opțiune de montare: S = Montare pe suprafață; F = Montare încastrată [f] Tipul elementului: F = Plastic flexibil; G = Sticlă [ghij] Cod client KAC: Valoare de la A000 la Z999 sau STCK pentru articolul din stoc [kl] Opțiuni de marcare: Variază în funcție de client		

EU DECLARATION OF CONFORMITY



Accesorii:

- SR Cutie pentru montare pe suprafață
- SR1T Cutie pentru montare pe suprafață cu 1 terminal
- SR2T Cutie pentru montare pe suprafață cu 2 terminale
- SR3T Cutie pentru montare pe suprafață cu 3 terminale
- SR4T Cutie pentru montare pe suprafață cu 4 terminale
- ETT Tavă pentru terminale europene ETT1,2 &3
- L Conexiune de continuitate împământare
- PTR Cutie mecanism PTR, PTRE, PTR2T, PTR3T & PTR3TE.

Obiectul declarației descrise mai sus este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii:

Directiva CEM 2014/30/UE:

Standarde Armonizate relevante	EN 50130-4: 2011
	EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC: 2012

Directiva ROHS 2011/65/UE

Standarde Armonizate relevante	EN 50581: 2012
--------------------------------	-----------------------

Directiva ATEX 2014/34/UE

Standarde Armonizate relevante	BS EN IEC 60079-0:2018
	EN 60079-11: 2012
	BS EN 60079-26:2015

Organism notificat: **SIRA**

Nr. organism notificat: **2813**

Clasificare: **Ex II 1G**
Ex ia IIC T4 Ga Ta = -10°C to +55°C (MCP)
Ex ia IIC T4 Ga Ta = -20°C to +70°C (WCP)

Semnat

Pentru și în numele: KAC ALARM COMPANY

Numele: Mark Wainwright

Poziția: Șef de șantier

Data și locul emiterii: 02/02/2021

Typ výrobku: Jiskrově bezpečný konvenční ruční hlásič pro vnitřní i venkovní použití



Výrobce: KAC Alarm Company Limited,
KAC House, Thornhill Road,
North Moons Moat,
Redditch,
B98 9ND,
Velká Británie

Toto prohlášení je vydáno výlučně na odpovědnost výrobce.

Výrobky:

Číslo modelu	Popis	Varianty
MCP1A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Jiskrově bezpečný ruční hlásič – pro interiéry	
MCP1B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Jiskrově bezpečný ruční hlásič – pro interiéry	
MCP2A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Jiskrově bezpečný ruční hlásič – pro interiéry	
MCP2B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Jiskrově bezpečný ruční hlásič – pro interiéry	
MCP3A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Jiskrově bezpečný ruční hlásič – pro interiéry	
MCP4A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Jiskrově bezpečný ruční hlásič – pro interiéry	
WCP1A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Jiskrově bezpečný ruční hlásič – pro venkovní použití	
WCP1B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Jiskrově bezpečný ruční hlásič – pro venkovní použití	
WCP2A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Jiskrově bezpečný ruční hlásič – pro venkovní použití	
WCP2B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Jiskrově bezpečný ruční hlásič – pro venkovní použití	
WCP3A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Jiskrově bezpečný ruční hlásič – pro venkovní použití	
WCP4A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Jiskrově bezpečný ruční hlásič – pro venkovní použití	

Kde:

- (a) Barevné rozlišení: R = Červená (Red) (EN 54-11); B = Modrá (Blue); Y = Žlutá (Yellow); G = Zelená (Green); W = Bílá (White)
- (bcd) Hodnota vřazeného odporu: 001 = čisté kontakty, 039 až 4K7 (odpovídá hodnotám 39 Ω až 4,7 KΩ)
- (e) Volitelné montáže: S = Povrchová montáž (Surface Mount), F = Vestavná montáž (Flush Mount)
- (f) Typ prvku: F = Pružný plastový (Flexible Plastic), G = Skleněný (Glass)
- (ghij) Zákaznický kód KAC: Hodnota od A000 do Z999 nebo STCK pro skladovou položku
- (kl) Volitelné označení: Podle zákazníka

Příslušenství:

- Schránka pro povrchovou montáž SR
- Schránka pro povrchovou montáž SR1T s 1 výstupem
- Schránka pro povrchovou montáž SR2T s 2 výstupy
- Schránka pro povrchovou montáž SR3T s 3 výstupy
- Schránka pro povrchovou montáž SR4T s 4 výstupy
- Evropská svorkovnice ETT 1, 2 a 3
- Uzemnění L
- Elektroinstalační krabice PTR, PTRE, PTR2T, PTR3T a PTR3TE.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Honeywell

Předmět tohoto prohlášení je v souladu s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie:	
Směrnice EMC 2014/30/EU:	
Příslušné harmonizované normy	EN 50130-4: 2011
	EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC: 2012
Směrnice ROHS 2011/65/EU	
Příslušné harmonizované normy	EN 50581: 2012
Směrnice ATEX 2014/34/EU	
Příslušné harmonizované normy	BS EN IEC 60079-0:2018
	EN 60079-11: 2012
	BS EN 60079-26:2015
Oznámený subjekt:	SIRA
Číslo oznámeného subjektu:	2813
Provozní rozsah:	Ex II 1G Ex ia IIC T4 Ga Ta = -10°C to +55°C (MCP) Ex ia IIC T4 Ga Ta = -20°C to +70°C (WCP)

Podpis



Jménem společnosti: KAC ALARM COMPANY
Jméno: Mark Wainwright
Pracovní pozice: Vedoucí provozu
Datum a místo vydání: 02/02/2021

EU DECLARATION OF CONFORMITY



Тип на продукта: взривобезопасни конвенционални точки за ръчно известяване за използване в помещения и на открито



Производител: KAC Alarm Company Limited,
KAC House, Thornhill Road,
North Moons Moat,
Redditch,
B98 9ND,
Великобритания

Тази Декларация се издава под изключителната отговорност на производителя.

Продукти:

Номер на модел	Описание	Варианти
MCP1A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Взривобезопасна точка за ръчно известяване – за използване в помещения	
MCP1B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Взривобезопасна точка за ръчно известяване – за използване в помещения	
MCP2A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Взривобезопасна точка за ръчно известяване – за използване в помещения	
MCP2B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Взривобезопасна точка за ръчно известяване – за използване в помещения	
MCP3A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Взривобезопасна точка за ръчно известяване – за използване в помещения	
MCP4A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Взривобезопасна точка за ръчно известяване – за използване в помещения	
WCP1A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Взривобезопасна точка за ръчно известяване – за използване на открито	
WCP1B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Взривобезопасна точка за ръчно известяване – за използване на открито	
WCP2A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Взривобезопасна точка за ръчно известяване – за използване на открито	
WCP2B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Взривобезопасна точка за ръчно известяване – за използване на открито	
WCP3A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Взривобезопасна точка за ръчно известяване – за използване на открито	
WCP4A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Взривобезопасна точка за ръчно известяване – за използване на открито	

Където:

- [a] Показва цвета: R = Червен (EN 54-11); B = Син; Y = Жълт; G = Зелен; W = Бял
- [bcd] Стойност на резистора във веригата: 001 = сухи контакти; 039 до 4K7 (равнява се на 39 ома до 4,7 килоома)
- [e] Опции за монтаж: S = Монтаж върху повърхност; F = Монтаж без издаване навън
- [f] Тип елемент: F = Гъвкава пластмаса; G = Стъкло
- [ghij] Клиентски код на KAC: Стойност от A000 до Z999 или STCK за складов номер
- [kl] Опции за маркировка: В зависимост от клиента

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Honeywell

Допълнително оборудване:

- SR Кутия за повърхностен монтаж
- SR1T Кутия за повърхностен монтаж, комплект с 1 извода
- SR2T Кутия за повърхностен монтаж, комплект с 2 извода
- SR3T Кутия за повърхностен монтаж, комплект с 3 извода
- SR4T Кутия за повърхностен монтаж, комплект с 4 извода
- ETT Европейска съединителна кутия ETT1, 2 и 3
- L Връзка за непрекъснато заземяване
- PTR Монтажна рамка PTR, PTRE, PTR2T, PTR3T и PTR3TE.

Описаният по-горе предмет на Декларацията съответства на приложимото хармонизационно законодателство на ЕС:

Директива за електромагнитната съвместимост 2014/30/ЕС:

Приложими хармонизирани стандарти

EN 50130-4: 2011

EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC: 2012

Директива относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване 2011/65/ЕС

Приложими хармонизирани стандарти

EN 50581: 2012

Директива АТЕХ 2014/34/ЕС

Приложими хармонизирани стандарти

BS EN IEC 60079-0:2018

EN 60079-11: 2012

BS EN 60079-26:2015

Нотифициран орган:

SIRA

Номер на нотифициран орган:

2813

Клас:

Ex II 1G

Ex ia IIC T4 Ga Ta = -10°C to +55°C (MCP)

Ex ia IIC T4 Ga Ta = -20°C to +70°C (WCP)

Подписано



За и от името на: KAC ALARM COMPANY

Име: Mark Wainwright

Длъжност: Ръководител на обект

Дата и място на издаване: 02/02/2021

EU DECLARATION OF CONFORMITY



Gaminio tipas: Pagrindinis saugus, įprastinis rankinio skambinimo taškas, skirtas naudoti patalpoje ir lauke



Gamintojas: „KAC Alarm Company Limited“,
KAC House, Thornhill Road,
North Moons Moat,
Redditch,
B98 9ND,
JK

Ši deklaracija išleidžiama išimtinai gamintojo atsakomybe.

Gaminiai:

Modelio Nr.	Aprašymas	Variantai
MCP1A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Pagrindinis saugus rankinio skambinimo taškas – skirtas naudoti patalpose	
MCP1B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Pagrindinis saugus rankinio skambinimo taškas – skirtas naudoti patalpose	
MCP2A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Pagrindinis saugus rankinio skambinimo taškas – skirtas naudoti patalpose	
MCP2B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Pagrindinis saugus rankinio skambinimo taškas – skirtas naudoti patalpose	
MCP3A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Pagrindinis saugus rankinio skambinimo taškas – skirtas naudoti patalpose	
MCP4A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Pagrindinis saugus rankinio skambinimo taškas – skirtas naudoti patalpose	
WCP1A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Pagrindinis saugus rankinio skambinimo taškas – skirtas naudoti lauke	
WCP1B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Pagrindinis saugus rankinio skambinimo taškas – skirtas naudoti lauke	
WCP2A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Pagrindinis saugus rankinio skambinimo taškas – skirtas naudoti lauke	
WCP2B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Pagrindinis saugus rankinio skambinimo taškas – skirtas naudoti lauke	
WCP3A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Pagrindinis saugus rankinio skambinimo taškas – skirtas naudoti lauke	
WCP4A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Pagrindinis saugus rankinio skambinimo taškas – skirtas naudoti lauke	
Kai: [a] Nurodo spalvą: R = raudona (EN 54-11); B = mėlyna ; Y = geltona ; G = žalia; W = balta [bcd] Linijinė varžo vertė: 001 = švarūs kontaktai; nuo 039 iki 4K7 (lygu nuo 39 omų iki 4,7 kilo omo) [e] Montavimo galimybės: S = paviršinis montavimas; F = įleistinis montavimas [f] Elemento tipas: F = lankstus plastikas; G = stiklas [ghij] KAC kliento kodas: vertė nuo A000 iki Z999 arba STCK atsargų gaminiui [kl] Ženklinimo galimybės: skirtingos pagal klientą		

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Honeywell

Papildomi reikmenys:

- SR paviršinio montavimo dėžė
- SR1T paviršinio montavimo dėžė c/w 1 terminalas
- SR2T paviršinio montavimo dėžė c/w 2 terminalai
- SR3T paviršinio montavimo dėžė c/w 3 terminalai
- SR4T paviršinio montavimo dėžė c/w 4 terminalai
- ETT Europos terminalo dėklas ETT1,2 &3
- L įžeminimo jungtis
- PTR Pattress PTR, PTRE, PTR2T, PTR3T & PTR3TE.

Pirmiau aprašytas deklaracijos objektas atitinka Sąjungos darniuosius teisės aktus:

EMC direktyva 2014/30/ES

Taikomi darnieji standartai

EN 50130-4: 2011

EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC: 2012

ROHS direktyva 2011/65/ES

Taikomi darnieji standartai

EN 50581: 2012

ATEX direktyva 2014/34/ES

Taikomi darnieji standartai

BS EN IEC 60079-0:2018

EN 60079-11: 2012

BS EN 60079-26:2015

Notifikuotoji įstaiga:

SIRA

Notifikuotosios įstaigos numeris:

2813

Klasifikacija:

Ex II 1G

Ex ia IIC T4 Ga Ta = -10°C to +55°C (MCP)

Ex ia IIC T4 Ga Ta = -20°C to +70°C (WCP)

Pasirašo



Atstovaudamas: „KAC ALARM COMPANY“

Vardas, pavardė: Mark Wainwright

Pareigos: Vadovas

Paskelbimo data ir vieta: 02/02/2021

EU DECLARATION OF CONFORMITY



Tootetüüp: Sädemehutu käsiteadusti sise- ja välitingimustesse



Tootja: KAC Alarm Company Limited,
KAC House, Thornhill Road,
North Moons Moat,
Redditch,
B98 9ND,
Inglismaa

See deklaratsioon on väljastatud tootja ainuvastutusel.

Tooted:

Mudeli nr	Kirjeldus	Versioon
MCP1A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Sädemehutu käsiteadusti – siseruumidesse	
MCP1B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Sädemehutu käsiteadusti – siseruumidesse	
MCP2A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Sädemehutu käsiteadusti – siseruumidesse	
MCP2B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Sädemehutu käsiteadusti – siseruumidesse	
MCP3A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Sädemehutu käsiteadusti – siseruumidesse	
MCP4A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Sädemehutu käsiteadusti – siseruumidesse	
WCP1A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Sädemehutu käsiteadusti – välitingimustesse	
WCP1B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Sädemehutu käsiteadusti – välitingimustesse	
WCP2A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Sädemehutu käsiteadusti – välitingimustesse	
WCP2B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Sädemehutu käsiteadusti – välitingimustesse	
WCP3A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Sädemehutu käsiteadusti – välitingimustesse	
WCP4A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Sädemehutu käsiteadusti – välitingimustesse	
<p>Kus:</p> <p>[a] Värvikood: R = Punane (EN 54-11); B = Sinine; Y = Kollane; G = Roheline; W = Valge</p> <p>[bcd] Takisti väärtused: 001 = puhtad kontaktühendused; 039 kuni 4K7 (võrdub 39 oomi kuni 4.7 kilo-oomiga)</p> <p>[e] Paigaldusviis: P = Pindpaigaldus; T = Tasapaigaldus</p> <p>[f] Elemendi tüüp: P = Paindlik plastik; K = Klaas</p> <p>[ghij] KAC kliendikood: Väärtused alates A000-st Z999-ni või STCK laoartiklile</p> <p>[kl] Markeerimisviisid: Sõltuvalt kliendist</p>		
<p><u>Abiseadised:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • SR pindpaigalduse karp • SR1T pindpaigalduse karp koos 1 terminaliga • SR1T pindpaigalduse karp koos 2 terminaliga • SR1T pindpaigalduse karp koos 3 terminaliga • SR1T pindpaigalduse karp koos 4 terminaliga • ETT Euroopa terminaliplokk ETT1,2 & 3 • L maanduspikendus • PTR elektrikarp PTR, PTRE, PTR2T, PTR3T & PTR3TE. 		

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Honeywell

Ülalkirjeldatud deklaratsiooni eesmärk vastab EL-i kooskõlastuse seadusandlusele:	
EMÜ DIREKTIIV 2014/30/EL:	
Asjakohased kooskõlastatud standardid	EN 50130-4: 2011
	EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC: 2012
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2011/65/EL	
Asjakohased kooskõlastatud standardid	EN 50581: 2012
ATEX DIREKTIIV 2014/34/EL	
Asjakohased kooskõlastatud standardid	BS EN IEC 60079-0:2018
	EN 60079-11: 2012
	BS EN 60079-26:2015
Teavitatud asutus:	SIRA
Teavitatud asutuse nr:	2813
Klassifikatsioon:	Ex II 1G Ex ia IIC T4 Ga Ta = -10°C to +55°C (MCP) Ex ia IIC T4 Ga Ta = -20°C to +70°C (WCP)

Allkirjastatud



Kelle eest ja nimel: KAC ALARM COMPANY
Nimi: Mark Wainwright
Ametikoht: Töödejuht
Väljaandmise kuupäev ja koht: 02/02/2021

EU DECLARATION OF CONFORMITY



Είδος προϊόντος:

Ασφαλές συμβατικό χειροκίνητο σημείο κλήσης για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους



Κατασκευαστής:

KAC Alarm Company Limited,
KAC House, Thornhill Road,
North Moons Moat,
Redditch,
B98 9ND,
UK

Η παρούσα δήλωση εκδίδεται υπό την αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.

Προϊόντα:

Αρ. μοντέλου:	Περιγραφή:	Εκδόσεις:
MCP1A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Ασφαλές χειροκίνητο σημείο κλήσης - Για εσωτερικούς χώρους	
MCP1B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Ασφαλές χειροκίνητο σημείο κλήσης - Για εσωτερικούς χώρους	
MCP2A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Ασφαλές χειροκίνητο σημείο κλήσης - Για εσωτερικούς χώρους	
MCP2B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Ασφαλές χειροκίνητο σημείο κλήσης - Για εσωτερικούς χώρους	
MCP3A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Ασφαλές χειροκίνητο σημείο κλήσης - Για εσωτερικούς χώρους	
MCP4A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Ασφαλές χειροκίνητο σημείο κλήσης - Για εσωτερικούς χώρους	
WCP1A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Ασφαλές χειροκίνητο σημείο κλήσης - Για εξωτερικούς χώρους	
WCP1B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Ασφαλές χειροκίνητο σημείο κλήσης - Για εξωτερικούς χώρους	
WCP2A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Ασφαλές χειροκίνητο σημείο κλήσης - Για εξωτερικούς χώρους	
WCP2B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Ασφαλές χειροκίνητο σημείο κλήσης - Για εξωτερικούς χώρους	
WCP3A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Ασφαλές χειροκίνητο σημείο κλήσης - Για εξωτερικούς χώρους	
WCP4A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Ασφαλές χειροκίνητο σημείο κλήσης - Για εξωτερικούς χώρους	
<p>Πού:</p> <p>[a] Δείχνει το χρώμα: R = Κόκκινο (EN 54-11); B = Μπλε; Y = Κίτρινο; G = Πράσινο; W = ΛευκόR</p> <p>[bcd] Τιμή αντίστασης: 001 = καθαρές επαφές; 039 ως 4K7 (Ισούται με 39ohms ως 4.7Kohms)</p> <p>[e] Επιλογές τοποθέτησης: S = Επίπεδη στήριξη; F = Οπίσθιο στήριγμα</p> <p>[f] Τύπος υλικού: F = Ευέλικτο από πλαστικό υλικό; G = Γυάλινο</p> <p>[ghij] Κωδικός πελάτη KAC: Τιμή από A000 ως Z999 ή STCK για προϊόν αποθέματος</p> <p>[kl] Επιλογές σήμανσης: Αναλόγως τον πελάτη</p>		

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Honeywell

Βοηθητικά αξεσουάρ

- SR Κουτί επιφανειακής τοποθέτησης
- SR1T Κουτί επιφανειακής τοποθέτησης c/w 1 τερματικό
- SR2T Κουτί επιφανειακής τοποθέτησης c/w 2 τερματικά
- SR3T Κουτί επιφανειακής τοποθέτησης c/w 3 τερματικά
- SR4T Κουτί επιφανειακής τοποθέτησης c/w 4 τερματικά
- ETT Ευρωπαϊκό δίσκο τερματικού ETT1,2 &3
- L Earth Continuity link
- PTR Pattress PTR, PTRE, PTR2T, PTR3T & PTR3TE.

Ο στόχος της δήλωσης που περιγράφεται παραπάνω είναι σύμφωνος προς την σχετική ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης

Οδηγία EMC 2014/30/EU:

Σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα	EN 50130-4: 2011
	EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC: 2012

Οδηγία ROHS 2011/65/EU:

Σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα	EN 50581: 2012
-------------------------------	-----------------------

Οδηγία ATEX 2014/34/EU:

Σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα	BS EN IEC 60079-0:2018
	EN 60079-11: 2012
	BS EN 60079-26:2015

Ο κοινοποιημένος οργανισμός:

SIRA

Αρ. κοινοποιημένου οργανισμού:

2813

Αξιολόγηση:

Ex II 1G

Ex ia IIC T4 Ga Ta = -10°C to +55°C (MCP)

Ex ia IIC T4 Ga Ta = -20°C to +70°C (WCP)

Υπογράφεται



Στο όνομα και για λογαριασμό της:

KAC Alarm Company Limited,

Όνομα:

Mark Wainwright

Θέση:

Υπεύθυνος καταστήματος

Ημερομηνία και τόπος έκδοσης:

02/02/2021

EU DECLARATION OF CONFORMITY



Vrsta izdelka:

Lastnovaren ročni javljalnik za notranjo in zunanjo uporabo



Proizvajalec:

KAC Alarm Company Limited
KAC House, Thornhill Road
North Moons Moat
Redditch
B98 9ND
Združeno Kraljestvo

Ta izjava je izdana na lastno odgovornost proizvajalca.

Izdelki:

Št. modela	Opis	Različice
MCP1A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]S	Lastnovaren ročni javljalnik za notranjo uporabo	
MCP1B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]S	Lastnovaren ročni javljalnik za notranjo uporabo	
MCP2A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]S	Lastnovaren ročni javljalnik za notranjo uporabo	
MCP2B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]S	Lastnovaren ročni javljalnik za notranjo uporabo	
MCP3A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]S	Lastnovaren ročni javljalnik za notranjo uporabo	
MCP4A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]S	Lastnovaren ročni javljalnik za notranjo uporabo	
WCP1A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]S	Lastnovaren ročni javljalnik za zunanjo uporabo	
WCP1B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]S	Lastnovaren ročni javljalnik za zunanjo uporabo	
WCP2A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]S	Lastnovaren ročni javljalnik za zunanjo uporabo	
WCP2B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]S	Lastnovaren ročni javljalnik za zunanjo uporabo	
WCP3A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]S	Lastnovaren ročni javljalnik za zunanjo uporabo	
WCP4A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]S	Lastnovaren ročni javljalnik za zunanjo uporabo	
<p>Pri čemer:</p> <p>[a] označuje barvo: R = rdeča (EN 54-11); B = modra; Y = rumena; G = zelena; W = bela</p> <p>[bcd] Vrednost upora v liniji: 001 = čisti stiki; od 039 do 47000 (enakovredno od 39 omov do 47000 omov)</p> <p>[e] Možnosti namestitve: S = namestitev na površino, F = vgradnja</p> <p>[f] Vrsta materiala: F = prožna plastika, G = steklo</p> <p>[ghij] Koda stranke podjetja KAC: Vrednost od A000 do Z999 ali STCK za izdelek na zalogi</p> <p>[kl] Možnosti označevanja: odvisno od stranke</p>		
<p><u>Pripadajoči elementi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • SR Montažna škatla • SR1T Montažna škatla z 1 priključkom • SR2T Montažna škatla z 2 priključkoma • SR3T Montažna škatla s 3 priključki • SR4T Montažna škatla s 4 priključki • ETT Predal za priključke za evropski standard ETT1, 2 in 3 • L Neprekinjena ozemljitvena povezava • PTR Ohišje PTR, PTRE, PTR2T, PTR3T in PTR3TE. 		

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Honeywell

Predmet zgoraj navedene izjave je v skladu z ustrezno uskladitveno zakonodajo Evropske Unije:	
Direktiva 2014/30/EU o elektromagnetni združljivosti:	
Ustrezni uskladitveni standardi	EN 50130-4: 2011 EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC: 2012
Direktiva 2011/65/EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi	
Ustrezni uskladitveni standardi	EN 50581: 2012
Direktiva 2014/34/EU o prodaji opreme in zaščitnih sistemov, namenjenih za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah	
Ustrezni uskladitveni standardi	BS EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11: 2012 BS EN 60079-26:2015
Priglašeni organ:	SIRA
Št. priglašene organa:	2813
Ocena:	Ex II 1G Ex ia IIC T4 Ga Ta = -10°C to +55°C (MCP) Ex ia IIC T4 Ga Ta = -20°C to +70°C (WCP)

Podpisano



Za in v imenu: Podjetje KAC ALARM COMPANY
Ime: Mark Wainwright
Delovno mesto: Vodja na lokaciji
Datum in kraj izdaje: 02/02/2021

EU DECLARATION OF CONFORMITY



Produkta tips: Pašdroša standarta ierīce manuālai ugunsgrēka signalizācijas
 aktivizēšanai iekštelpās un ārpus telpām

Ražotājs: „KAC Alarm Company Limited”,
 „KAC House”, Thornhill Road,
 North Moons Moat,
 Rediča,
 B98 9ND,
 AK

Par šo izdoto deklarāciju ir atbildīgs tikai un vienīgi ražotājs.

Produkti:

Modeļa Nr.	Apraksts	Varianti
MCP1A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Pašdroša ierīce manuālai ugunsgrēka signalizācijas aktivizēšanai — iekštelpām	
MCP1B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Pašdroša ierīce manuālai ugunsgrēka signalizācijas aktivizēšanai — iekštelpām	
MCP2A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Pašdroša ierīce manuālai ugunsgrēka signalizācijas aktivizēšanai — iekštelpām	
MCP2B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Pašdroša ierīce manuālai ugunsgrēka signalizācijas aktivizēšanai — iekštelpām	
MCP3A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Pašdroša ierīce manuālai ugunsgrēka signalizācijas aktivizēšanai — iekštelpām	
MCP4A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Pašdroša ierīce manuālai ugunsgrēka signalizācijas aktivizēšanai — iekštelpām	
WCP1A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Pašdroša ierīce manuālai ugunsgrēka signalizācijas aktivizēšanai — ārpus telpām	
WCP1B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Pašdroša ierīce manuālai ugunsgrēka signalizācijas aktivizēšanai — ārpus telpām	
WCP2A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Pašdroša ierīce manuālai ugunsgrēka signalizācijas aktivizēšanai — ārpus telpām	
WCP2B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Pašdroša ierīce manuālai ugunsgrēka signalizācijas aktivizēšanai — ārpus telpām	
WCP3A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Pašdroša ierīce manuālai ugunsgrēka signalizācijas aktivizēšanai — ārpus telpām	
WCP4A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Pašdroša ierīce manuālai ugunsgrēka signalizācijas aktivizēšanai — ārpus telpām	
Kur:		
[a]	Norāda krāsu: R = sarkana (EN 54-11); B = zila; Y = dzeltena; G = zaļa; W = balta.	
[bcd]	Vienrindas rezistoru vērtība: 001 = četri kontakti; 039 to 4K7 (Atbilst 39 Ω un 4,7 kΩ)	
[e]	Montāžas iespējas: S = montāža uz virsmas; F = montāža zem apmetuma.	
[f]	Elementa tips: F = elastīga plastmasa; G = stikls.	
[ghij]	„KAC” klienta kods: vērtība no A000 līdz Z999 vai „STCK” krājumā esošām precēm.	
[kl]	Marķējuma iespējas: atbilstoši klientam.	

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Honeywell

Papildaprīkojums:

- SR virsmas montāžas kārba;
- SR1T virsmas montāžas kārba ar 1 galiekārtu;
- SR2T virsmas montāžas kārba ar 2 galiekārtām;
- SR3T virsmas montāžas kārba ar 3 galiekārtām;
- SR4T virsmas montāžas kārba ar 4 galiekārtām;
- ETT Eiropas galiekārtu kārba ETT1,2 un 3;
- L zemējuma savienojuma posms;
- PTR sadales kārba PTR, PTR2T, PTR3T un PTR3TE.

Šajā deklarācijā aprakstītais izstrādājums atbilst visiem attiecīgajiem Savienības saskaņošanas tiesību aktiem:

EMS direktīva 2014/30/ES

Izmantotie saskaņotie standarti:	EN 50130-4: 2011
	EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC: 2012

RoHS direktīva 2011/65/ES

Izmantotie saskaņotie standarti:	EN 50581: 2012
----------------------------------	-----------------------

ATEX direktīva 2014/34/ES

Izmantotie saskaņotie standarti:	BS EN IEC 60079-0:2018
	EN 60079-11: 2012
	BS EN 60079-26:2015

Pilnvarotā iestāde:	SIRA
---------------------	-------------

Pilnvarotās iestādes Nr.:	2813
---------------------------	-------------

Novērtējums:	Ex II 1G
	Ex ia IIC T4 Ga Ta = -10°C to +55°C (MCP)
	Ex ia IIC T4 Ga Ta = -20°C to +70°C (WCP)

Parakstīta



vārdā un interesēs: „KAC ALARM COMPANY”

Vārds, uzvārds: Mark Wainwright

Amats: ražotnes vadītājs

Izdošanas vieta un datums: 02/02/2021

Typ produktu:

Iskrovo bezpečný konvenčný tlačidlový hlásič na použitie v interiéri a exteriéri



Výrobca:

KAC Alarm Company Limited,
KAC House, Thornhill Road,
North Moons Moat,
Redditch,
B98 9ND,
Spojené kráľovstvo

Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Výrobky:

Č. modelu	Popis	Varianty
MCP1A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Iskrovo bezpečný tlačidlový hlásič - interiérový	
MCP1B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Iskrovo bezpečný tlačidlový hlásič - interiérový	
MCP2A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Iskrovo bezpečný tlačidlový hlásič - interiérový	
MCP2B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Iskrovo bezpečný tlačidlový hlásič - interiérový	
MCP3A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Iskrovo bezpečný tlačidlový hlásič - interiérový	
MCP4A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Iskrovo bezpečný tlačidlový hlásič - interiérový	
WCP1A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Iskrovo bezpečný tlačidlový hlásič - exteriérový	
WCP1B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Iskrovo bezpečný tlačidlový hlásič - exteriérový	
WCP2A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Iskrovo bezpečný tlačidlový hlásič - exteriérový	
WCP2B-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Iskrovo bezpečný tlačidlový hlásič - exteriérový	
WCP3A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Iskrovo bezpečný tlačidlový hlásič - exteriérový	
WCP4A-[a][bcd][e][f]-[ghij]-[kl]IS	Iskrovo bezpečný tlačidlový hlásič - exteriérový	
<p>Pričom:</p> <p>[a] Označuje farbu: R = červená (EN 54-11); B = modrá; Y = žltá; G = Green; W = biela</p> <p>[bcd] Hodnota rezistora v rade: 001 = čisté kontakty; 039 až 4K7 (rovná sa 39 ohmom až 4,7 kiloohmom)</p> <p>[e] Možnosť montáže: S = Povrchová montáž; F = Zapustená montáž</p> <p>[f] Typ prvku: F = Flexibilný plast; G = Sklo</p> <p>[ghij] Kód zákazníka KAC: Hodnota od A000 do Z999 alebo STCK pre skladovú položku</p> <p>[kl] Možnosti označenia: Rôzne podľa zákazníka</p>		
<p><u>Pomocné zariadenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • SR Kryt na povrchovú montáž • SR1T Kryt na povrchovú montáž s 1 svorkou • SR2T Kryt na povrchovú montáž s 2 svorkami • SR3T Kryt na povrchovú montáž s 3 svorkami • SR4T Kryt na povrchovú montáž so 4 svorkami • ETT Priehradka na európske svorky ETT1, 2 a 3 • L Pripojenie uzemnenia • PTR Inštalčná krabica PTR, PTRE, PTR2T, PTR3T a PTR3TE. 		

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Honeywell

Predmet vyššie uvedeného vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:	
Smernica EMC 2014/30/EÚ:	
Príslušné harmonizované normy	EN 50130-4: 2011
	EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC: 2012
Smernica ROHS 2011/65/EÚ	
Príslušné harmonizované normy	EN 50581: 2012
Smernica ATEX 2014/34/EÚ	
Príslušné harmonizované normy	BS EN IEC 60079-0:2018
	EN 600079-11: 2012
	BS EN 60079-26:2015
Notifikovaný orgán:	SIRA
Č. notifikovaného orgánu:	2813
Klasifikácia:	Ex II 1G Ex ia IIC T4 Ga Ta = -10°C to +55°C (MCP) Ex ia IIC T4 Ga Ta = -20°C to +70°C (WCP)

Podpísal



V mene: KAC ALARM COMPANY
Meno: Mark Wainwright
Funkcia: Vedúci pracoviska
Dátum a miesto vydania: 02/02/2021